

MÓDULO LED MDU-5WRC



Se puede instalar en luminarias cerradas (plafones, pantallas fluorescentes), en luminarias exteriores estancas (rótulos, carteles luminosos) o en superficies abiertas (vitrinas o todo tipo de mobiliario).

La carcasa térmica incorpora imanes para superficies metálicas y cinta adhesiva térmica 3M para otras superficies.

Colocación en otras superficies:

1. Desenroscar imanes y cortar tornillos de plástico de forma rasante.
2. Retirar cinta 3M que el módulo incorpora y adherir a la superficie.
3. Conecte hasta un MÁXIMO de 40 por línea.



Datos técnicos

	MDU-5WRC		
TEMPERATURA DE COLOR (CCT)	3000K	4100K	6000K
POTENCIA	5W		
REGULABLE	SÍ		
TENSIÓN NOMINAL / FRECUENCIA DE TRABAJO	230V 50Hz		
MILIAMPERIOS	22 mA		
FACTOR POTENCIA (PF)	≥ 0.98		
RENDIMIENTO DE COLOR (RA)	≥ 80		
ÁNGULO DE APERTURA	180°		
LED	Multiled SMD 2835		
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A++		
GRADO IP	IP30		
DIMENSIONES	87 x 37 x 11 mm		
DIMENSIONES (CON IMÁN)	87 x 37 x 19 mm		
LONGITUD DEL CABLE	120 mm		


Datos fototécnicos

MDU-5WRC (Blanco cálido)

CCT: 3000K

Lúmenes: 459 lm

Eficiencia luminosa: 92 lm/W




MDU-5WRC (Blanco neutro)

CCT: 4100K

Lúmenes: 571 lm

Eficiencia luminosa: 114 lm/W




MDU-5WRC (Blanco frío)

CCT: 6000K

Lúmenes: 526 lm

Eficiencia luminosa: 106 lm/W



(*) Para su correcta instalación y funcionamiento, cuando los módulos se enlacen, hay que respetar la conexión (L) la fase de color marrón, y (N) el neutro de color azul, como muestra la imagen 3.

