Kadylux Electronics SL
C/ Ronda Sur 5, 02640 Almansa (Albacete) SPAIN
www.kadylux.com - info@kadylux.com
Tel: +34 967 343 313 - Fax: +34 967 341 513


MÓDULO LED MDU-5WRC




Se puede instalar en luminarias cerradas (plafones, pantallas fluorescentes), en luminarias exteriores estancas (rótulos, carteles luminosos) o en superficies abiertas (vitrinas o todo tipo de mobiliario).

La carcasa térmica incorpora imanes para superficies metálicas y cinta adhesiva térmica 3M para otras superficies.

Colocación en otras superficies:
1. Desenroscar imanes y cortar tornillos de plástico de forma rasante.
2. Retirar cinta 3M que el módulo incorpora y adherir a la superficie.
3. Conecte hasta un MÁXIMO de 40 por línea.

1


2



3*


Datos técnicos


	MDU-5WRC		
TEMPERATURA DE COLOR (CCT)	3000K	4100K	6000K
POTENCIA	5W		
REGULABLE	SÍ		
TENSIÓN NOMINAL / FRECUENCIA DE TRABAJO	230V 50Hz		
MILIAMPERIOS	22 mA		
FACTOR POTENCIA (PF)	≥ 0,98		
RENDIMIENTO DE COLOR (RA)	≥ 80		
ÁNGULO DE APERTURA	180º		
LED	Multiled SMD 2835		
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A++		
GRADO IP	IP30		
DIMENSIONES	87 x 37 x 11 mm		
DIMENSIONES (CON IMÁN)	87 x 37 x 19 mm		
LONGITUD DEL CABLE	120 mm		

Datos fototécnicos


MDU-5WRC *(Blanco cálido)*
CCT: 3000K
Lúmenes: 459 lm
Eficiencia luminosa: 92 lm/W




MDU-5WRC *(Blanco neutro)*
CCT: 4100K
Lúmenes: 571 lm
Eficiencia luminosa: 114 lm/W



MDU-5WRC *(Blanco frio)*
CCT: 6000K
Lúmenes: 526 lm
Eficiencia luminosa: 106 lm/W



(*) Para su correcta instalación y funcionamiento, cuando los módulos se enlacen, hay que respetar la conexión (L) la fase de color marrón, y (N) el neutro de color azul, como muestra la imagen 3.



RoHS compliant IP30 LED CE